



# Industrial printing machines



ماشین آلات صنعتی چاپ

**NTC** | نوین تاک  
Novin Talk

**یک دوست خوب**

شرکت نوین تاک با بیش از دو دهه فعالیت در حوزه ماشین آلات صنایع چاپ و لیزر نامی آشنا در عرصه ماشین آلات صنعتی و فناوری‌های پیشرفته و توزیع انواع قطعات این دستگاه‌ها می‌باشد.

تعهد نوین تاک به کیفیت بالا، نوآوری مداوم و ارائه راه‌حل‌های سفارشی به مشتریان در راستای تحقق این شعار، نوین تاک را به یک دوست خوب و مورداعتماد در صنعت تبدیل کرده است.  
ما در نوین تاک با بهره‌گیری از حضور متخصصان مجرب، افتخار خدمت‌رسانی به مشتریان خود را داریم.

مشخصات

|               |                                                  |
|---------------|--------------------------------------------------|
| مدل پرینتر    | کونیکا 512i                                      |
| هد            | (A/H/4H) Konica 512 I                            |
| عرض چاپ       | 3200mm                                           |
| ضخامت چاپ     | mm 2 ≥                                           |
| سیستم خشک کن  | Double infrared heating/infrared heating+cooling |
| فرمت عکس      | Tiff/Jpg/Eps/Pdf                                 |
| نرم افزار ریب | Maintop/Photoprint                               |
| سیستم عامل    | 64bits 7/10 Windows                              |
| مدیا مصرفی    | بنر/فلکس/مش/ونیل                                 |
| عوامل محیطی   | رطوبت: 40%-70% دما: ۲۰°C-۳۰°C                    |
| منبع تغذیه    | 4000W 50HZ AC220V±10%                            |
| نوع مرکب      | مرکب سالونت C/M/Y/K                              |
| توان          | W 4000                                           |
| وزن           | 850kg/1000kg                                     |
| ابعاد         | L*W*H: 5046mm*1200*1580                          |
| دقت چاپ       | 720dpi                                           |
| رول بازکن     | دارای رول بازکن و رول جمع کن اتوماتیک سنسوردار   |



Konica 512i

|                   | 4 Head               | 8 Head               |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| 360*360dpi(2pass) | 140m <sup>2</sup> /h | 280m <sup>2</sup> /h |
| 360*360dpi(3pass) | 90m <sup>2</sup> /h  | 180m <sup>2</sup> /h |
| 480*360dpi(2pass) | 120m <sup>2</sup> /h | 240m <sup>2</sup> /h |
| 480*540dpi(3pass) | 70m <sup>2</sup> /h  | 140m <sup>2</sup> /h |

021-49063

2

Novin.talk

www.novintalk.com



| مدل‌ها                        | F3208                                                              | F2208                                                              | F1808                                                                                             |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عرض چاپ                       | ۳٫۲ متر                                                            | ۲٫۲ متر                                                            | ۱۸۰ سانتی متر                                                                                     |
| هد چاپ                        |                                                                    |                                                                    | ۸ هد ایسون I3200                                                                                  |
| نرم افزار ریب                 |                                                                    |                                                                    | Maintop/ Photoprint (optional)/Print factory/Customize                                            |
| سیستم بارگذاری و جمع آوری رول |                                                                    |                                                                    | سیستم رول بازکن و رول جمع کن به پشت دستگاه                                                        |
| سیستم رول باز کن              |                                                                    |                                                                    | ۳۷۰W                                                                                              |
| سرعت چاپ                      | ۴۲ مترمربع بر ساعت: 1pass<br>۲۱۰ مترمربع بر ساعت: 2pass            | ۳۴ مترمربع بر ساعت: 1pass<br>۱۷۰ مترمربع بر ساعت: 2pass            | ۳۷ مترمربع بر ساعت: 1pass<br>۱۶۰ مترمربع بر ساعت: 2pass                                           |
| برق مصرفی                     |                                                                    |                                                                    | 220V 50-60HZ: 9300W                                                                               |
| سیستم خشک کن                  |                                                                    |                                                                    | ۳ عدد فن هوشمند، سیستم هوشمند گرمایشی                                                             |
| مدیای چاپ                     |                                                                    |                                                                    | کاغذ ترنسفر ۳۰ الی ۹۰ گرم، ماکسیمم قطر بارگذاری: ۳۵ سانتی‌متر<br>ماکسیمم وزن بارگذاری ۱۵۰ کیلوگرم |
| مرکب                          |                                                                    |                                                                    | مرکب سابلیمیشن CMYK                                                                               |
| مرکب رسانی                    |                                                                    |                                                                    | ۴ مخزن ۴ لیتری + سیستم هشدار اتمام جوهر CISS                                                      |
| تجهیزات جابه‌جایی دستگاه      |                                                                    |                                                                    | ۲ چرخ دو سانتی متری                                                                               |
| موتور X                       |                                                                    |                                                                    | 400W servo motor                                                                                  |
| موتور Y                       |                                                                    |                                                                    | 180W Servo motor                                                                                  |
| شرایط محیطی                   |                                                                    |                                                                    | دما: ۱۵ الی ۳۰ درجه سانتی‌گراد/ رطوبت: ۴۰ الی ۶۰ درجه                                             |
| سیستم عامل                    |                                                                    |                                                                    | Win7/Win10                                                                                        |
| مشخصات                        | سیستم مقاومتی با کیفیت، پیچ رول قابل تنظیم، پلنفرم چاپ با دقت بالا | سیستم مقاومتی با کیفیت، پیچ رول قابل تنظیم، پلنفرم چاپ با دقت بالا | بدنه‌ی صنعتی، سنسور اتمام کاغذ، سنسور ضد چروک کاغذ                                                |
| وزن خالص / وزن ناخالص         | ۹۸۰ کیلوگرم/۱۲۰۰ کیلوگرم                                           | ۷۲۰ کیلوگرم/۹۲۰ کیلوگرم                                            | ۵۵۰ کیلوگرم/۶۱۰ کیلوگرم                                                                           |
| ابعاد بسته بندی               | ۲۰۳۹۱۶۲*۴۵۱۹ سانتی‌متر                                             | ۱۹۳۹۱۶۲*۴۴۲۰ سانتی‌متر                                             | ۱۹۳۹۱۶۲*۳۹۷ سانتی‌متر                                                                             |
| سایز دستگاه                   | ۱۹۰*۱۸۰*۵۳ سانتی‌متر                                               | ۱۹۰*۱۸۰*۴۳ سانتی‌متر                                               | ۱۹۰*۱۸۰*۴۰ سانتی‌متر                                                                              |

021-49063

3

Novin.talk

www.novintalk.com



| S2070-X5 + DF-700                                                                          | S2070-3 + DF 700                                                                                         | مدل‌ها                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                            | ۷۰ سانتی‌متر                                                                                             | عرض چاپ                          |
|                                                                                            | دو عدد هد اپسون I3200 A1/4720/F1080, Xp600                                                               | هد چاپ و تعداد                   |
|                                                                                            | Maintop DTP 6.1 / Photoprint (optional)                                                                  | نرم افزار                        |
| F1080<br>6pass: 4.2sqm/h<br>8pass: 3.5sqm/h                                                | I3200<br>6pass: 9sqm/h<br>8pass: 7.6sqm/h                                                                | سرعت چاپ<br>متغیر بر اساس نوع هد |
|                                                                                            | 220V                                                                                                     | برق مصرفی                        |
|                                                                                            | رول جمع کن و رول باز کن اتوماتیک                                                                         | سیستم تغذیه فیلم                 |
|                                                                                            | ۱۱۰ تا ۱۴۰ درجه سانتی‌گراد                                                                               | دمای گرمایش                      |
|                                                                                            | فن + اشعه مادون قرمز                                                                                     | سیستم خشک کن                     |
|                                                                                            | مجهر                                                                                                     | سیستم مکش                        |
|                                                                                            | گرم‌کن جلو و عقب + گرم‌کن مرکب‌های CMYK                                                                  | سیستم گرمایش                     |
|                                                                                            | فیلم PET                                                                                                 | سطح چاپ شونده                    |
|                                                                                            | CMYK+White مرکب با پایه پیگمنت                                                                           | مرکب                             |
|                                                                                            | مرکب‌های رنگی تغذیه مداوم مرکب به صورت فشار مثبت<br>مرکب سفید: تغذیه مرکب سفید به روش چرخش (سیرکولاسیون) | مرکب رسانی                       |
|                                                                                            | دما ۱۸-۳۰ درجه سانتی‌گراد / رطوبت ۵۵%-۶۵%                                                                | شرایط محیطی                      |
|                                                                                            | ویندوز ۷ و ۱۰                                                                                            | سیستم عامل                       |
| چاپگر: ۱۷۲، پودر تکان (Shaker): ۱۸۵ کیلوگرم<br>چاپگر: ۱۷۴، پودر تکان (Shaker): ۲۰۰ کیلوگرم | چاپگر: ۱۷۲، پودر تکان (Shaker): ۱۸۵ کیلوگرم                                                              | وزن خالص / ناخالص                |
| ۱۲۶*۱۱۶*۱۲۶ cm                                                                             | ۲۳۰*۷۳*۱۳۰۰ cm                                                                                           | ابعاد بسته‌بندی                  |



VSDT  
variable-sized droplet technology

I3200-A1



F1080-A1





| مدل‌ها           | BC420                                                                | BC600                       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| عامل انتقال گرما | روغن رسانا با مقاومت در برابر حرارت بالا                             | روغن رسانا با مقاومت ...    |
| ولتاژ            | ۳ فاز - ۳۸۰ ولت                                                      | ۳ فاز - ۳۸۰ ولت             |
| توان حرارتی      | ۳۳ کیلو وات                                                          | ۴۳ کیلو وات                 |
| قطر و عرض سیلندر | ۱۷۰۰ * ۴۲۰ میلی متر                                                  | ۱۷۰۰ * ۴۲۰ میلی متر         |
| سرعت انتقال      | ۱۰۰-۱۳۰ متر در ساعت                                                  | ۲۰۰-۲۵۰ متر در ساعت         |
| دما              | ۲۹۹-۰ درجه سانتی گراد                                                | ۲۹۹-۰ درجه سانتی گراد       |
| تعداد المنت‌ها   | ۱۸ عدد                                                               | ۲۷ عدد                      |
| عرض انتقال       | ۱۷۰۰ میلی متر                                                        | ۱۷۰۰ میلی متر               |
| ابعاد نمود       | ۱۷۵۰ میلی متر                                                        | ۱۷۵۰ میلی متر               |
| ابعاد صفحه‌ی کار | ۳/۵*۲/۴ متر                                                          | ۳/۵*۲/۴ متر                 |
| سیستم تغذیه      | سه عدد میله بادی (Air shaft) دو عدد برای رول های کاغذ چاپ شده        | سه عدد میله بادی...         |
| سیستم جمع‌کن     | دو عدد میله بادی (Air shaft) برای کاغذ چاپی ترانسفر شده و کاغذ محافظ | سه عدد میله بادی ...        |
| وزن ناخالص       | ۱۵۰۰ کیلوگرم                                                         | ۱۸۰۰ کیلوگرم                |
| ابعاد ماشین      | ۴۵۰۰ * ۲۸۰۰ * ۱۳۰۰ میلی متر                                          | ۴۶۰۰ * ۲۸۰۰ * ۱۵۰۰ میلی متر |
| ابعاد بسته‌بندی  | ۳۱۰۰ * ۱۱۰۰ * ۲۹۰۰                                                   | ۳۱۷۰۰ * ۱۲۰۰ * ۲۹۰۰         |



|                                                                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1/8m eco solvent                                                                                                | مدل دستگاه    |
| Epson I320 / Dx5                                                                                                | هد دستگاه     |
| 1800mm                                                                                                          | عرض چاپ       |
| 6pass: 12m <sup>2</sup> /h - 4pass:16m <sup>2</sup> /h - 3pass:23m <sup>2</sup> /h - 2pass: 35m <sup>2</sup> /h | سرعت چاپ      |
| مركب اکوسالونت                                                                                                  | نوع مرکب      |
| USB                                                                                                             | نوع ورودی     |
| Photo print                                                                                                     | نرم افزار     |
| دما: ۳۵°C - ۲۵°C رطوبت: 35%RH-65%RH                                                                             | شرایط نگهداری |



021-49063

6

Novin.talk

www.novintalk.com





|                                                                                     |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3.2m vv R2R                                                                         | مدل دستگاه    |
| RICoH GEN5 T, Epson 4720                                                            | هد پرینتر     |
| 3/2 متر                                                                             | حداکثر چاپ    |
| 2 الی 8 هد                                                                          | تعداد هد      |
| 1440dpi - 720dpi                                                                    | وضوح          |
| اتوماتیک                                                                            | سیستم تغذیه   |
| 5mm - 1/5mm                                                                         | تنظیم ارتفاع  |
| USB                                                                                 | نحوه اتصال    |
| Maintop / Photoprint                                                                | نرم افزار     |
| دما: ۳۰°C - ۲۰°C رطوبت: 30%RH-65%RH                                                 | شرایط نگهداری |
| 3kw                                                                                 | توان          |
| C/M/Y/K/W                                                                           | نوع مرکب      |
| 16pass:15m <sup>2</sup> /h - 8pass:24m <sup>2</sup> /h - 6pass: 32m <sup>2</sup> /h | سرعت چاپ      |

021-49063

7

Novin.talk

www.novintalk.com

|                                                                                     |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| UV DTF                                                                              | مدل دستگاه       |
| 60cm                                                                                | عرض چاپ          |
| 2 الی 4 هد                                                                          | نوع هد           |
| CMYK+W+V                                                                            | رنگ مرکب         |
| 8pass:4m <sup>2</sup> /h - 6pass: 6m <sup>2</sup> /h                                | سرعت چاپ         |
| مرکب یووی                                                                           | نوع مرکب         |
| 500ML                                                                               | ظرفیت مرکب       |
| 220V.50-60HZ.1000W                                                                  | توان             |
| Windows7/Windows10                                                                  | سیستم کامپیوتر   |
| 3kw                                                                                 | نحوه اتصال       |
| photoprint / MINI version / Hosonsoft                                               | نرم افزار        |
| 16pass:15m <sup>2</sup> /h - 8pass:24m <sup>2</sup> /h - 6pass: 32m <sup>2</sup> /h | فرمت ساپورت فایل |
| ۲۵°C - ۲۸°C                                                                         | دما محیط نگهداری |
| 1700x850x1420mm                                                                     | ابعاد دستگاه     |



021-49063

8

Novin.talk

www.novintalk.com

**NTC** | نوین تاک  
Novin Talk

**یک دوست خوب**

# Novin Talk | نوین تاک

## خط ویژه

۰۲۱۴۹۰۶۳ • ۰۲۱۴۴۲۰۶۳۶۳

## همراه

۰۹۱۲۹۵۹۵۱۸۰ • ۰۹۱۲۰۷۰۲۴۳۶

## Instagram

Novin.talk

## همراه تبریز

۰۹۱۴۳۰۲۴۷۷۰

## همراه مشهد

۰۹۱۵۱۱۱۵۶۲۳

## همراه مازندران- گلستان

۰۹۱۳۴۵۴۵۶۸۵

## دفتر مرکزی و نمایشگاه دائمی

کیلومتر ۲۰ جاده مخصوص کرج، پلاک ۱۲

## کارخانه ماشین سازی

شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار نارنجستان، گلبرگ ۹، پلاک ۱۱

## کارخانه تولید بنر

شهرک صنعتی شمس آباد، بلوار گلستان، گلشن ۱۴، پلاک ۶

## دفتر تبریز

مجمع فلزکاران، ۱۴ متری اول، پلاک ۲۸۳

## دفتر مشهد

پیامبر اعظم ۷۷ آزادی ۱۳/۱۴، پلاک ۱۸

## دفتر مازندران- گلستان

گرگان، روبروی نمایشگاه بین المللی، نبش آفتاب ۱۶

 [www.novintalk.com](http://www.novintalk.com)

 ۰۲۱۴۹۰۶۳

 Novin.talk